

樹脂混合吐出機 御見積り仕様書		管理 NO	
		作成日	年 月 日
会社名		作成者	
部 課 名		TEL	
住 所		FAX	

樹脂仕様 (樹脂メーカー名 :) (フィック方法)

	A : 主 剤	B : 硬化剤	混 合
樹脂名			
品 番			
比 重			
フィラー(名)	無・有 ()	無・有 ()	
粘 度			
ポットライフ			/ 分
配合比(重量比)	A / B = 100 /		許容誤差 : ± %

製品吐出仕様

吐 出 条 件	吐出量 :	g/回	注入方法及び、備考
	吐出時間 :	秒/回	
	吐出液温 :		
	生産タクト :	秒/個	
	稼動時間 :	h/日	

その他事項

原液タンク容量	A:主剤	リットル	B:硬化剤	リットル
真空脱泡装置	要・不要	原液タンク内液を真空脱泡し吐出液に気泡が混入しない様にする		
ノズル条件	固定	標準		
	前後方向	エア-シリンダー方式	ストローク :	200 m/m.
	上下方向	エア-シリンダー方式	ストローク :	25 m/m.
	3軸口ポット	X軸 :	m/m.	Y軸 :
吐出データ保存	要・不要	吐出毎のデータ保存で製品個々の品質管理とメンテナンス管理が出来ます		

備考

--

(株) **AMK** 担当者 : TEL : 048 - 782 - 9853
 埼玉県さいたま市北区吉野町1 - 11 - 1 FAX : 048 - 782 - 9854